

## HANDLEIDING

## BAND OPWINDERSET MET DOORVOER

### VERVANGEN BAND (indien nodig)

1. Bepaal lengte van de band (hoogte x 3 ; bij vertrager x 4)
2. Rolluik naar beneden laten
3. Voorkap verwijderen
4. Borging bandschijf verwijderen en inschuiven
5. Band (oud) loshalen van rolluik
6. Band (nieuw) vastzetten aan schijf en op schijf draaien
7. Band door doorvoer naar binnen
8. Houdt band over tot +/- 30 cm onder het kastje
9. Indien geen +/- 30 cm, dan bijdraaien / terug draaien
10. In kastje vastzetten (bij bestaande kastje: veer eerst vol op spanning draaien )

### VERVANGEN DOORVOER (indien nodig)

1. Verwijder de oude doorvoer binnen (gedeelte met rolletje)
2. Plaats de nieuwe banddoorvoer
3. Indien nodig kan dit aan de buitenzijde ook vervangen worden
4. Hiervoor gebruikt u het plaatje met horizontale sleuf

### MONTAGE BANDOPWINDER IN HUIS

1. Bepaal de hoogte waar het kastje moet komen
2. Laat het rolluik zakken als dat nog niet gebeurd is
3. Knip de band af 30 cm onder de onderkant van het kastje
4. Vouw de band op 3 cm van het einde in de breedte dubbel
5. Knip hierin in de lengte een klein gleufje van ongeveer 0.5 cm.
6. Vouw het nippeltje op de opwinder naar boven.
7. Plaats de band met het geknipte gleufje over de nippel in de opwinder.
8. Draai de band een kwartslag.
9. Klem de band vast door de nippel naar beneden te duwen.
10. Monteer nu het kastje op de muur.
11. Houdt nu de band vanuit het kastje strak omhoog.
12. Verwijder voorzichtig de pen die de spanning vasthoudt, de band rolt zich op.
13. Laat de band rustig vieren.
14. Druk het deksel op het kastje.
15. Schroef het kastje op de muur